

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226322 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 90 R 46 |
| Index, PR | 175 A8 / 172 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15226322 |
| EAN | 7291050043724 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 90 R 46 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R46 |
| Index, PR | 175 A8 / 172 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 154,31 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,80 |
| Reifenbreite [mm] | 385 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.824 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 864 |
| Speed Radius Index (SRI) | 900 |
| Abrollumfang [mm] | 5.633 |
| Profiltiefe [mm] | 40,5 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 315 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 175 A8 | 6900 | 40 | | 5,80 | |
| 172 D | 6300 | 65 | | 5,80 | |