

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226322
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Index, PR	175 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226322
EAN	7291050043724
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Alternativgröße 1	14.9R46
Index, PR	175 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,31
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	11, 12
Luftdruck maximal [bar]	5,80
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.824
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	864,00
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.633
Profiltiefe [mm]	40,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	315
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A8	6900	40		5,80	
172 D	6300	65		5,80	