

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226396
Reifengröße (gültig)	13.6 R 48
Index, PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226396
EAN	7291050016766
Reifengröße (gültig)	13.6 R 48
Alternativgröße 1	340/85R48
Index, PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,79
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.805
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	856
Abrollumfang [mm]	5.621
Profiltiefe [mm]	39,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	251,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,80	
156 D	4000	65		4,80	