

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226669	
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 44	
Index, PR	145 A8 / 142 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	350	





Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).



Technische Informationen

Artikelnummer	15226669
EAN	8903635014409
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 44
Alternativgröße 1	11.2R44
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,81
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	8, 9
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.632
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	770
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	4.992
Aufstandsfläche [cm²]	609,2
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	127
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		4,00	
142 D	2650	65		4,00	