

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226674 |
| Reifengröße (gültig) | IF 380 / 90 R 50 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 354 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als IF Reifen bietet er eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15226674 |
| EAN | 7291050065535 |
| Reifengröße (gültig) | IF 380 / 90 R 50 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 354 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 163,60 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,40 |
| Reifenbreite [mm] | 392 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.952 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 898 |
| Abrollumfang [mm] | 5.885 |
| Profiltiefe [mm] | 47,0 |
| Stollenanzahl | 34x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 453,9 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000 | 65 | | 4,40 | |