

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226680
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	151 A8 / 148 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226680
EAN	7291050016711
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	151 A8 / 148 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,00
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	8, 9
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	318
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	887,00
Abrollumfang [mm]	5.781
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	33x2
Stollenbreite [mm]	26
Reifeninhalt 75% [ltr.]	216,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		3,60	
148 D	3150	65		3,60	