

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226684 |
| Reifengröße (gültig) | VF 320 / 90 R 50 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 354 + |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15226684 |
| EAN | 7291050077460 |
| Reifengröße (gültig) | VF 320 / 90 R 50 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 354 + |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 119,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 10, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,40 |
| Reifenbreite [mm] | 319 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.848 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 864 |
| Abrollumfang [mm] | 5.620 |
| Profiltiefe [mm] | 44,0 |
| Stollenanzahl | 34x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 229,5 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300 | 65 | | 4,40 | |