

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226688
Reifengröße (gültig)	IF 380 / 105 R 50
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als IF Reifen bietet er eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226688
EAN	7291050065764
Reifengröße (gültig)	IF 380 / 105 R 50
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	175,72
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	386
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	947
Speed Radius Index (SRI)	1.000
Abrollumfang [mm]	6.177
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	36x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405,6
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 D	7300	65		4,80	