

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226706
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 54
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226706
EAN	7291050043779
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 54
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,73
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	928
Abrollumfang [mm]	6.093
Profiltiefe [mm]	41,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	237
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		3,60	
151 D	3450	65		3,60	