

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226733 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 24 |
| Index, PR | 146 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 365 |



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15226733 |
| EAN | 8903635014416 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 24 |
| Index, PR | 146 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 365 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 114,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 550 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.315 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 577 |
| Speed Radius Index (SRI) | 625 |
| Abrollumfang [mm] | 3.832 |
| Profiltiefe [mm] | 48,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 256 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 D | 3000 | 65 | | 2,40 | |