

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15226737       |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 50 R 26  |
| Index, PR            | 157 A8 / 151 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Alliance       |
| Profil               | Multistar 376  |



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15226737       |
| EAN                          | 7291050062824  |
| Reifengröße (gültig)         | 750 / 50 R 26  |
| Index, PR                    | 157 A8 / 151 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | Multistar 376  |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 151,83         |
| Empfohlene Felgengröße       | 25             |
| Zulässige Felgengröße        | 23             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 751            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.420          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 642            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.319          |
| Profiltiefe [mm]             | 40,0           |
| Stollenanzahl                | 15x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 482            |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 A8 | 4125               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 151 D  | 3450               | 65                     |              | 2,40            |              |