

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226740
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 26
Index, PR	166 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360



Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226740
EAN	7291050019750
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 26
Alternativgröße 1	28LR26
Index, PR	166 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,73
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	751
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.623
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	723
Abrollumfang [mm]	4.817
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenbreite [mm]	55
Reifeninhalt 75% [ltr.]	648,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40		2,40	
163 B	4875	50		2,40	