

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226758
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 65 R 28 NRO
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar VF 365



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 365 als VF-Reifen ist ein moderner AS Reifen für leistungsstarke Traktoren bis 250 PS.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck und gleicher Geschwindigkeit.
- Durch die große Aufstandsfläche und den geringen Luftdruck wird der Boden optimal geschont.
- Die Anordnung und Form der Stollen ermöglichen eine optimale Zugkraftübertragung.
- Der Reifen ist dank NRO-Technologie (Narrow Rim Option) auch für die Montage auf schmalere Felgen zugelassen, als z.B. IF oder VF-Reifen der gleichen Größe in anderen Ausführungen oder von anderen Herstellern.
- Mit seiner Zulassung für Geschwindigkeiten bis 65 km/h eignet sich der Reifen auch für Transportfahrten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226758
EAN	8903635022701
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 65 R 28 NRO
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar VF 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	161,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.491
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	648
Abrollumfang [mm]	4.436
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	390
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		2,00	