

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226761
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 32
Index, PR	194 A8 / 191 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226761
EAN	8903635021841
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 32
Alternativgröße 1	35.5LR32
Index, PR	194 A8 / 191 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	388,00
Empfohlene Felgengröße	27
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	869
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.894
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	850
Abrollumfang [mm]	5.663
Profiltiefe [mm]	56,8
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.056
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
194 A8	11800	40		4,40	
191 D	10900	65		4,40	