

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226762
Reifengröße (gültig)	680 / 85 R 32
Index, PR	178 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226762
EAN	7291050066297
Reifengröße (gültig)	680 / 85 R 32
Index, PR	178 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	279,82
Empfohlene Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	660
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.960
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	884
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.815
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	835
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,20	