

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226763
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360



Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226763
EAN	7291050068567
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,90
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	560
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.486
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	670
Abrollumfang [mm]	4.421
Reifeninhalt 75% [ltr.]	343,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40	Free Rolling	2,40	
	4000	40	Drive Wheel	2,40	