

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226763 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 30 |
| Index, PR | 168 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 360 |



Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15226763 |
| EAN | 7291050068567 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 30 |
| Index, PR | 168 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 360 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 135,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 560 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.486 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 670 |
| Abrollumfang [mm] | 4.421 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 343,5 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 A8 | 5600 | 40 | Free Rolling | 2,40 | |
| | 4000 | 40 | Drive Wheel | 2,40 | |