

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226774 |
| Reifengröße (gültig) | 1000 / 50 R 25 |
| Index, PR | 172 A8 / 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 375 |



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15226774 |
| EAN | 7291050046411 |
| Reifengröße (gültig) | 1000 / 50 R 25 |
| Index, PR | 172 A8 / 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 375 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 394,52 |
| Empfohlene Felgengröße | 36.0TH-1.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 1.065 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.660 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 753 |
| Abrollumfang [mm] | 5.079 |
| Profiltiefe [mm] | 52,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 939 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300 | 40 | | 2,40 | |
| 166 D | 5300 | 65 | | 2,40 | |