

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226784
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Index, PR	178 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226784
EAN	7291050060653
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Index, PR	178 A8 / 172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	373,15
Empfohlene Felgenreöße	36
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	1.050
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.870
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	833
Abrollumfang [mm]	5.686
Profiltiefe [mm]	42,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.274
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		2,40	
172 D	6300	65		2,40	