

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226801
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226801
EAN	7291050020947
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,95
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	658
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.825
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	837
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.548
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	49-58
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40		2,40	
163 D	4875	65		2,40	