

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226809 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 |
| Index, PR | 175 A2 / 168 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestry 360 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 360 ist ein Forstreifen für leichte Forsteinsätze.
- Die flach abgewinkelten Stollen sorgen für eine ausgezeichnete Traktion.
- Durch seine stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände und Lauffläche ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann ebenfalls im agrarindustriellen Bereich eingesetzt werden.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15226809 |
| EAN | 7291050065573 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 |
| Index, PR | 175 A2 / 168 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestry 360 |
| TRA Code | R1-W |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 334,46 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 716 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.940 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 898 |
| Abrollumfang [mm] | 5.897 |
| Profiltiefe [mm] | 55,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 817,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 175 A2 | 6900 | 10 | | 2,40 | |
| 168 A8 | 5600 | 40 | | 2,40 | |