

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226811
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226811
EAN	8903635017127
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	165,83
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	740
Abrollumfang [mm]	4.904
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	435
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		2,40	
157 D	4125	65		2,40	