

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15226815        |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 34   |
| Index, PR            | 172 A2 / 165 A8 |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | Forestar 342    |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 342 ist ein moderner Radial Forstflotationreifen für Transportarbeiten, Forwarder und Erntemaschinen.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion, einen guten Grip, hohe Stabilität und eine strapazierfähige Laufflächenmischung.
- Die robuste, stahlverstärkte Nylonkarkasse schützt den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Die Lauffläche wird zusätzlich durch Zwischen-Stollen im Schulterbereich verstärkt, die Beschädigungen durch Steine oder Äste verhindern.
- Passende Bogiebänder sind am Markt verfügbar.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15226815        |
| EAN                          | 7291050061315   |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 65 R 34   |
| Index, PR                    | 172 A2 / 165 A8 |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | Forestar 342    |
| TRA Code                     | LS-2            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 242,56          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 20              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 610             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.642           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 772             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.992           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 459             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A2 | 6300               | 10                     |              | 4,00            |              |
| 165 A8 | 5150               | 40                     |              | 4,00            |              |