

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226833 |
| Reifengröße (gültig) | 900 / 50 R 42 |
| Index, PR | 168 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 378 XL |



Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15226833 |
| EAN | 7291050065849 |
| Reifengröße (gültig) | 900 / 50 R 42 |
| Index, PR | 168 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 378 XL |
| Karkasseneigenschaften | Stubble Guard |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 289,63 |
| Empfohlene Felgengröße | DW28B |
| Zulässige Felgengröße | DW27B, DW30B |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 855 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.947 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 860 |
| Abrollumfang [mm] | 5.771 |
| Profiltiefe [mm] | 57,0 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 1.000,5 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 D | 5600 | 65 | | 1,60 | |