

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226845
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 46
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226845
EAN	7291050062473
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 46
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	245,19
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	620
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	931
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.146
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	688
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		1,60	
159 D	4375	65		1,60	