

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226885
Reifengröße (gültig)	IF 320 / 90 R 46
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 363 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 20% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226885
EAN	7291050065092
Reifengröße (gültig)	IF 320 / 90 R 46
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,40
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	11, 12
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.748
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	821
Abrollumfang [mm]	5.324
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	35x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	217,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		3,60	