

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226890
Reifengröße (gültig)	IF 380 / 90 R 46
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 363 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 20% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226890
EAN	7291050065061
Reifengröße (gültig)	IF 380 / 90 R 46
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	157,26
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.842
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	853
Abrollumfang [mm]	5.592
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	34x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	315
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		4,40	