

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227080
Reifengröße (gültig)	16.9 R 26
Index, PR	135 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227080
EAN	7291050017664
Reifengröße (gültig)	16.9 R 26
Index, PR	135 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,18
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	609
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.068
Profiltiefe [mm]	45,5
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	250,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40		1,60	
132 B	2000	50		1,60	