

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15227090 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 R 26 |
| Index, PR | 140 A8 / 137 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Power Drive 356 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15227090 |
| EAN | 7291050017534 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 R 26 |
| Index, PR | 140 A8 / 137 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Power Drive 356 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 107,84 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 476 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.426 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 643 |
| Abrollumfang [mm] | 4.205 |
| Profiltiefe [mm] | 45,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Stollenbreite [mm] | 38 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 305,25 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 140 A8 | 2500 | 40 | | 1,60 | |
| 137 B | 2300 | 50 | | 1,60 | |