

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227205
Reifengröße (gültig)	12.4 R 32
Index, PR	142 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227205
EAN	7291050044257
Reifengröße (gültig)	12.4 R 32
Index, PR	142 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,45
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.350
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	627
Abrollumfang [mm]	4.055
Reifeninhalt 75% [ltr.]	144
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,20	
139 B	2430	50		4,20	