

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227326
Reifengröße (gültig)	380 / 80 R 38
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS.
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort.
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer.
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227326
EAN	8903635012337
Reifengröße (gültig)	380 / 80 R 38
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,19
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11, 13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	738
Abrollumfang [mm]	4.781
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	26x2
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	