

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227330
Reifengröße (gültig)	15.5 R 38
Index, PR	134 A8 / 131 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227330
EAN	7291050044547
Reifengröße (gültig)	15.5 R 38
Alternativgröße 1	400/75R38
Index, PR	134 A8 / 131 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,03
Empfohlene Felgenreöße	14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.570
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	723
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.751
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	24x2
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	245,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		1,60	
131 B	1950	50		1,60	