

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227343
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 38
Index, PR	144 A8 / 141 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385



## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS.
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort.
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer.
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227343
EAN	7291050022651
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 38
Alternativgröße 1	16.9R38
Index, PR	144 A8 / 141 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,54
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	446
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.670
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766,00
Abrollumfang [mm]	4.961
Reifeninhalt 75% [ltr.]	308,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		1,60	
141 D	2575	65		1,60	