

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227383
Reifengröße (gültig)	18.4 R 42
Index, PR	169 A8 / 166 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227383
EAN	7291050050302
Reifengröße (gültig)	18.4 R 42
Index, PR	169 A8 / 166 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	187,50
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	853
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.638
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	439,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		4,50	
166 B	5300	50		4,50	