

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227399
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS.
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort.
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer.
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227399
EAN	7291050056960
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Alternativgröße 1	20.8R42
Index, PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	202,76
Empfohlene Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	538
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.956
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	901
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.947
Reifeninhalt 75% [ltr.]	531
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		2,80	
165 D	5150	65		2,80	