

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227403
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 42 CFO
Index, PR	176 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227403
EAN	7291050067584
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 42 CFO
Index, PR	176 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	356,89
Empfohlene Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	728
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.154
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	951
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.318
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.045,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 D	7100	65		1,60	