

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227412
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 46
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS.
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort.
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer.
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227412
EAN	7291050057721
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 46
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,02
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	420
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.861
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Abrollumfang [mm]	5.611
Reifeninhalt 75% [ltr.]	321
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		3,20	
159 D	4375	65		3,20	