

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227500
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Index, PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385



## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS.
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort.
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer.
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227500
EAN	7291050058384
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Index, PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	385
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,22
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.060
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	966,00
Abrollumfang [mm]	6.278
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	466,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		3,20	
165 D	5150	65		3,20	