

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227562
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227562
EAN	8903635013631
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 24
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,07
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,70
Reifenbreite [mm]	336
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.148
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	515
Abrollumfang [mm]	3.398
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	104
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,70	
142 B	2650	50		4,70	