

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15227596	
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 26	
Index, PR	127 A8 / 127 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil FarmPRO II		





Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort



Technische Informationen

Artikelnummer	15227596
EAN	8903635027447
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 26
Alternativgröße 1	14.9R26
Index, PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,50
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	594
Abrollumfang [mm]	3.800
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	162,51
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40		1,60	
127 B	1750	50		1,60	