

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227601
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Index, PR	124 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227601
EAN	8903635010494
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Alternativgröße 1	12.4R28
Index, PR	124 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,60
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.246
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	565
Abrollumfang [mm]	3.610
Profiltiefe [mm]	39,8
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	115
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 A8	1600	40		1,60	
124 B	1600	50		1,60	