

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227621
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227621
EAN	8903635010517
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Alternativgröße 1	14.9R28
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,63
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.352
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	604
Abrollumfang [mm]	4.002
Profiltiefe [mm]	43,6
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	176
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		1,60	
133 B	2060	50		1,60	