

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227678
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 34
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227678
EAN	8903635017349
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 34
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,80
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.407
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	650
Abrollumfang [mm]	4.210
Profiltiefe [mm]	41,1
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	146
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		2,40	
133 B	2060	50		2,40	