

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227785
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	169 A8 / 169 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227785
EAN	8903635011828
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	169 A8 / 169 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,53
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	525
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.476
Profiltiefe [mm]	52,4
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	499
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		3,60	
169 B	5800	50		3,60	