

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227796
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

Artikelnummer	15227796
EAN	8903635013563
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Alternativgröße 1	18.4R46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,30
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.960
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	880
Abrollumfang [mm]	5.840
Profiltiefe [mm]	50,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	401
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		2,40	
158 B	4250	50		2,40	