

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227832
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 28
Index, PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227832
EAN	8903635006602
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 28
Index, PR	119 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,83
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.189
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	547
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.551
Profiltiefe [mm]	40,2
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	92
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40		1,60	
119 B	1360	50		1,60	