

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15227834 |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 70 R 28 |
| Index, PR | 125 A8 / 125 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO Radial 70 |



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15227834 |
| EAN | 8903635006626 |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 70 R 28 |
| Index, PR | 125 A8 / 125 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO Radial 70 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 67,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 10, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 357 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.240 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 572 |
| Abrollumfang [mm] | 3.658 |
| Profiltiefe [mm] | 41,2 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Stollenbreite [mm] | 28 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 124 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 125 A8 | 1650 | 40 | | 1,60 | |
| 125 B | 1650 | 50 | | 1,60 | |