

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15227865	
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30	
Index, PR	156 A8 / 156 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	FarmPRO Radial 70	





## **Hinweise und Merkmale**

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15227865
EAN	8903635013464
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,01
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.478
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	668
Abrollumfang [mm]	4.360
Profiltiefe [mm]	46,1
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	280
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		4,00	
156 B	4000	50		4,00	