

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227865
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227865
EAN	8903635013464
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,01
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.478
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	668
Abrollumfang [mm]	4.360
Profiltiefe [mm]	46,1
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	280
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		4,00	
156 B	4000	50		4,00	