

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227870
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227870
EAN	8903635007913
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,57
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.536
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	691
Abrollumfang [mm]	4.531
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	326
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
145 B	2900	50		1,60	